

Modeliranje asinkronog motora KONČAR 5AZ112M snage 4 kW temeljeno na funkcionalnim ovisnostima brzine, struje, korisnosti i faktora snage o momentu motora

Graovac, Milan

Undergraduate thesis / Završni rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:490704>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: 2024-04-24

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science
and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET**

**MODELIRANJE ASINKRONOG MOTORA KONČAR
5AZ112M SNAGE 4 kW TEMELJENO NA
FUNKCIONALNIM OVISNOSTIMA BRZINE, STRUJE,
KORISNOSTI I FAKTORA SNAGE O MOMENTU
MOTORA**

Završni rad

Milan Grahovac

Osijek, 2015.

SADRŽAJ

1.	UVOD	5
1.1.	Zadatak rada	5
2.	OSNOVNI POJMOVI – KAVEZNI ASINKRONI MOTOR	6
2.1.	Kavezni asinkroni motor – princip rada	6
2.2.	Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog kavezognog motora	9
2.3.	Nazivni podaci motora i izvođenje pokusa terećenja	9
2.4.	Programski paket Matlab.....	11
2.5.	Sastavni dio programskog paketa Matlab - Simulink.....	11
3.	REZULTATI MJERENJA, SIMULACIJSKI MODEL I GRAFIČKI PRIKAZ	13
3.1.	Rezultati mjerena i proračun	13
3.2.	Simulacijski model kavezognog asinkronog motora.....	16
4.	ZAKLJUČAK	24
	LITERATURA.....	25

SAŽETAK

Svrha ovog završnog rada je modeliranje laboratorijskog kaveznog asinkronog motora u Matlabu. Pomoću simulacijskog modela možemo izvršavati mjerena i pokuse u uvjetima kojima se stvarni motor ne mora izlagati. Model je izrađen pomoću blokova *Constant*, *Ramp*, *MATLAB function*, *out* i *scope*. Blokovi *Constant* i *Ramp* koriste se za ulazni signal, blok *MATLAB function* služi za unos funkcija dobivenih softverski, a blok *Scope* za prikaz rezultata simulacije u ovisnosti o vremenu trajanja simulacije. Sa povećanjem momenta terećenja kaveznog asinkronog motora brzina vrtnje motora opada. Sa porastom momenta terećenja kaveznog asinkronog motora raste i struja motora, a ujedno i toplina motora te može doći do pregrijavanja i oštećenja motora.

Ključne riječi: Matlab, Simulink, kavezni asinkroni motor, pokus terećenja, MATLAB function, ramp.

ABSTRACT

Title: Modeling squirrel cage induction motor in Matlab

The purpose of this labour is modeling squirrel cage induction motor in Matlab. Implementation of measurements and experiments with simulation model in conditions through which real motor doesn't have to be exposed. Model is made with blocks *Constant*, *Ramp*, *MATLAB function*, *out* and *scope*. Blocks *Constant* and *Ramp* are used for input signal, block *MATLAB function* it's used for input of software given functions, and block *Scope* for review results of simulation depending on simulation duration. With increasing torque charge of squirrel cage induction motor, the speed of motor rotation decreases. With increasing torque charge of squirrel cage induction motor, current of motor is also increases, and at the same time motor heat, so it's possible to reach motor overheating and damage.

Key words: Mastlab, Simulink, squirrel cage induction motor, test torque charge, MATLAB function, ramp.