

# CMOS Schmittov okidni sklop

---

**Maligec, Matej**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2015**

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:664494>

Rights / Prava: [In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-26**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science  
and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET**

**Sveučilišni studij**

**CMOS SCHMITTOV OKIDNI SKLOP**

**Završni rad**

**Matej Maligec**

**Osijek, 2015.**

# **SADRŽAJ**

<b>1. UVOD .....</b>	1
1.1. Zadatak završnog rada .....	1
<b>2. CMOS TEHNOLOGIJA.....</b>	2
2.1. CMOS Schmittov okidni sklop.....	2
<b>3. LABORATORIJSKO MJERENJE .....</b>	4
3.1. Priprema za laboratorijsko mjerjenje.....	4
3.2. Provedba mjerena .....	6
3.3. Analiza dobivenih rezultata .....	10
<b>4. RAČUNALNA SIMULACIJA SKLOPA .....</b>	11
4.1. Priprema računalne simulacije.....	11
4.2. Provedba simulacije.....	12
4.3. Analiza rezultata računalne simulacije .....	15
<b>5. ZAKLJUČAK .....</b>	16

## **SAŽETAK**

Schmittov okidni sklop pretvara ulazni mjereni signal bilo kojeg valnog oblika u pravokutne impulse, čija je frekvencija jednaka frekvenciji mjerjenog signala.

CMOS tehnologija posjeduje niz prednosti u odnosu na TTL tehnologiju, kao što su „gustoća pakiranja“, manje rasipanje snage, manju potrošnju, širok pojas napajanja, jednostavnost sustava hlađenja, cijena itd.

Okidne razine Schmittovog okidnog sklopa iznose približno dvije trećine amplitude ulaznog signala za višu razinu, dok niža razina iznosi približno četvrtinu applitude ulaznog signala.

Povećavanjem frekvencije ulaznog signala javljaju se izobličenja u izlaznom signalu.

## **SUMMARY**

Schmitt trigger converts input signal of any waveform into rectangular impulses, whose frequency is equal to the one of the input signal.

CMOS technology possesses a series of advantages over TTL technology, such as „packing density“, less power dissipation, less consumption, wide supply range, cooling system simplicity, price etc.

Trigger levels for Schmitt trigger are approximately two thirds of the input signal amplitude for high trigger level, while low trigger level is approximately one quarter of the input signal amplitude.

Increase of the frequency of the input signal results in distortion in the output signal.